

Top-Care

7227

Produs de îngrijire pentru ferestre și uși de intrare pentru bricolaj, industrie și comerț

DESCRIEREA PRODUSULUI

Generalități

Produs de îngrijire pe bază de apă pentru geamuri și straturi de acoperire cu capacitate de acoperire, are un efect hidrofug și protejează suprafața împotriva murdăririi. Finisajul lucios sau mat al suprafeței se menține. Se recomandă întreținerea anuală.

Caracteristici speciale și standarde de testare

Domenii de aplicare




Pentru îngrijirea suprafețelor vopsite ale ferestrelor și ușilor de intrare și a mobilierului de grădină.

Adaptat pentru sisteme cu Top-Cleaner (7208) în pachetul Windoor Care-Set (7229).

PRELUCRARE

Indicații privind prelucrarea



- Vă rugăm să agitați produsul înainte de utilizare.
- Este necesară o temperatură a produsului, obiectului și încăperii de cel puțin + 15 °C.
- Condițiile optime de prelucrare sunt între 15 - 25 °C la o umiditate relativă a aerului de 40 - 80 %.
- Curățați în prealabil suprafețele cu Top-Cleaner (7208).
- **Uși de intrare și mobilier de grădină:** Aplicați un strat subțire de Top-Care (7227) cu o sticlă cu pulverizator și ștergeți cu cârpa inclusă în set.
- **Ferestre:** Pulverizați Top-Care (7227) direct pe cârpa inclusă în set, aplicați și ștergeți.
- Evitați frecarea intensă a suprafeței și nu lustruiți.
- Vă rugăm să respectați **ARL 304 – ghidul de lucru pentru acoperirea componentelor cu stabilitate dimensională și stabilitate dimensională limitată – întreținere și reparație.**

Tehnica de aplicare



	Ștergere
Randament per aplicare (m ² /l)	aprox. 40 m ²
Consum per aplicare (ml/m ²)	20 -30

Forma și calitatea suprafeței piesei de prelucrat, precum și tipul de aplicare influențează consumul efectiv.

INDICAȚII PRIVIND COMANDA

Dimensiuni ale recipientelor 250 ml

Produse suplimentare Top-Cleaner (7208)
Windoor Care-Set (7229)
Vă rugăm să țineți cont de fișele tehnice aferente produselor.

ALTE INDICAȚII

**Perioada de valabilitate /
depozitare**



Cel puțin 3 Anul/Ani în recipiente originale închise.

A se depozita ferit de umiditate, razele directe ale soarelui, îngheț și temperaturi ridicate (peste 30 °C).

Indicații tehnice de siguranță



Informații detaliate cu privire la siguranța la transport, depozitare și manipulare, precum și la eliminare găsiți în fișa tehnică de securitate aferentă. Versiunea actuală poate fi accesată la adresa **www.adler-lacke.com**.