

## Vivido Varicolor Farblos

4161

Vernice trasparente a base d'acqua per il fai da te e il professionista

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

#### Indicazioni generali

Vernice di fondo e di finitura incolore, a base d'acqua, disponibile in versione lucida o opaca, per interni, oppure vernice protettiva per superfici verniciate sia all'interno che all'esterno. Il prodotto, quasi inodore, è resistente al blocking, non ingiallisce ed è facile da applicare. Eccellente resistenza agli agenti atmosferici ed elasticità duratura.

#### Caratteristiche particolari e norme



- DIN 53160-1 e DIN 53160-2  
Resistenza al sudore e alla saliva.




- ÖNORM EN 71-3  
Sicurezza dei giocattoli, rimozione di determinati elementi (privo di metalli pesanti).



- Regolamento francese DEVL1104875A  
Relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+.

#### Campi di applicazione



Vernice protettiva incolore per superfici verniciate opache per interni ed esterni.


Per la verniciatura di superfici normalmente sollecitate nel settore dell'arredamento e della finitura d'interni.

Adatto per la verniciatura di giocattoli per bambini.

Non utilizzare direttamente su ferro e acciaio.

### LAVORAZIONE


#### Istruzioni di lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- È necessario che il prodotto, l'oggetto e la temperatura ambiente siano di almeno +10 °C.
- Le condizioni ottimali per lavorazione sono comprese tra 15 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 - 80 %.
- Non è tecnicamente possibile evitare il flusso di resina tramite la verniciatura.
- Si deve assolutamente evitare una sollecitazione prematura causata dalla pioggia o dalla rugiada!
- Utilizzare sigillanti e nastri adesivi compatibili con le vernici all'acqua.

- I sigillanti devono essere compatibili con il prodotto verniciante e vanno applicati solo dopo la completa essiccazione della vernice. Profili sigillanti che contengono sostanze ammorbidenti tendono ad aderire alle vernici.
- Per l'applicazione a pennello raccomandiamo l'utilizzo di un pennello acrilico. Per l'applicazione a rullo si utilizza un rullo a pelo corto.
- Coprire accuratamente le aree che non devono essere rivestite. Rimuovere immediatamente con acqua gli schizzi di vernice.
- Si devono verificare la tonalità del colore, la compatibilità e l'adesione con il supporto con delle superfici di prova.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato. Questi cambiamenti comportano problemi al film e di adesione, oltre a compromettere la resistenza agli agenti atmosferici e la stabilità delle tinte.

### Metodo di applicazione



100 -  
125 ml  
↓  
1 m²

|                                       | A pennello | A rullo |
|---------------------------------------|------------|---------|
| Quantità da applicare per mano (g/m²) | 100 - 125  |         |

Il prodotto è pronto all'uso.

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

### Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Sovraverniciabile a temperatura ambiente | ca. 6 ora/e    |
| Durezza finale                           | ca. 7 giorno/i |

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende dal fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e l'umidità relativa dell'aria.

Temperature basse e/o un'elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di essiccazione.

Evitare l'esposizione diretta al sole!

### Pulizia degli utensili



Con acqua subito dopo l'uso.

Per l'eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo Clean Abbeizer-Express (8313).

## SUPPORTO

### Tipo di supporto

Legno, materiali a base di legno, superfici verniciate

### Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, resina, ecc. e privo di polvere di legno; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.

Consultare gli altri documenti:

- ÖNORM B 2230-1
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Attuali schede illustrative BFS

### Umidità del legno

**Legno di latifoglia:** 12 ± 2 %

**Legno di conifera:** 15 ± 2 %

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Preparazione del supporto</b>                                                                                       | <p><b>Legno e derivati del legno:</b><br/>Eliminare gli spigoli vivi, rimuovere le sostanze interne del legno che fuoriescono come ad es. le resine e le occlusioni resinose.<br/>Carteggiatura del legno Grana 120 - 150</p> <p><b>Vecchi strati di vernice:</b><br/>Carteggiare vecchi strati di vernice portanti con grana 120 e pulire. Rimuovere vecchi strati di vernice non portanti. Verificare la compatibilità su vecchi strati di vernice integri.</p>                                                                                                                                                                                          |
| <b>CICLO DI VERNICIATURA</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Indicazioni generali</b>                                                                                            | I seguenti cicli di verniciatura sono esemplari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Impregnazione</b>                                                                                                   | <p><b>Legno e derivati del legno:</b><br/>Se necessario, all'esterno, applicare una mano di Pullex Aqua-IG (5357) per proteggere il legno dall'azzurramento e dall'attacco dei funghi e degli insetti (vale per i legni con classe di durata 3 – 5 secondo la norma EN 350).<br/>Utilizzate con attenzione i protettivi del legno. Prima dell'uso consultare sempre le etichette e le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.<br/>Prego, consultare la nostra <b>ARL 056 - Direttiva per l'utilizzazione dei protettivi del legno.</b></p>                                                                                                            |
| <b>Prima mano</b>                                                                                                      | <p><b>Legno e materiali a base di legno per l'interno:</b><br/><b>Incolore:</b> 1 x Vivido Varicolor Farblos (4161)<br/><b>Legno e materiali a base di legno per l'interno ed esterno:</b><br/><b>Coprente:</b><br/><b>Per le tonalità colorate:</b> 1 x Vivido Varicolor (4117)<br/><b>Bianco e tinte pastello:</b> 1 x Vivido Aqua-Primer Iso (4123)<br/><b>Vecchi strati di vernice:</b><br/>Non è necessario alcun primer per i rivestimenti vecchi portanti e intatti, ma è necessario controllare la compatibilità della vernice.<br/>Le aree danneggiate nei rivestimenti non intatti devono essere pretrattate in base al rispettivo supporto.</p> |
| <b>Carteggiatura intermedia</b><br> | <p>Se necessario, carteggiare la superficie trattata con il fondo con grana 240.<br/>Rimuovere la polvere di carteggiatura.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Applicazione intermedia</b>                                                                                         | <p><b>Coprente per interni ed esterni:</b><br/>1 x Vivido Varicolor (4117)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Finitura</b>                                                                                                        | 1 – 2 x Vivido Varicolor Farblos (4161)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>MANUTENZIONE</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Manutenzione</b>                                                                                                    | <p>La durata dei componenti per esterni dipende da molti fattori: in particolare, dal tipo di esposizione agli agenti atmosferici, dalla protezione strutturale, dal carico meccanico e dalla scelta della tonalità di colore lavorata. Per una lunga durata sono necessari controlli regolari, manutenzione e, se necessario, interventi di riparazione.</p> <p>Se necessario rimuovere la polvere e la sporcizia dalle superfici ancora intatte e applicare a pennello 1 – 2 x mano di Vivido Varicolor Farblos (4161).</p>                                                                                                                              |

## INDICAZIONI PER GLI ORDINI

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Confezioni</b>             | 125 ml; 375 ml; 750 ml; 2,5l                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Gradi di brillantezza</b>  | Vivido Varicolor Farblos Farblos, Glänzend (4161050252)<br>Vivido Varicolor Farblos Farblos, Matt (4161050253)                                                                                                                                       |
| <b>Prodotti complementari</b> | Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604)<br>Clean Abbeizer-Express (8313)<br>Vivido Varicolor (4117)<br>Vivido Varicolor E20 (4139)<br>Vivido Aqua-Primer Iso (4123)<br>Pullex Aqua-IG (5357)<br>Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti. |

## ULTERIORI INDICAZIONI

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Durata / Magazzinaggio</b><br>  | Almeno 3 anno/i in confezioni originariamente sigillate.<br>Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).<br>Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dati tecnici</b>                                                                                                                                                                                  | Contenuto di COV della miscela pronta all'uso: Valore limite secondo la direttiva 2004/42/CE per Vivido Varicolor Farblos (Cat A/d): 130 g/l.<br>Vivido Varicolor Farblos contiene un massimo di 40 g/l COV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>GISCODE</b>                                                                                                                                                                                       | BSW20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dichiarazione degli ingredienti secondo VdL-RL 01</b>                                                                                                                                             | Dispersioni acriliche / Acqua / Glicoleteri / Additivi reologici / Additivi interfacciali / Agenti umettanti / Agenti neutralizzanti / Conservanti per prodotti in scatola<br>Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, una miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1). Può provocare reazioni allergiche.<br><b>Informazioni per gli allergici al numero di telefono +43 5242 6922-713.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Indicazioni tecniche di sicurezza</b><br>                                                                      | Le consuete misure di protezione devono essere rispettate anche nella lavorazione di prodotti a basso contenuto di sostanze nocive.<br>Durante i lavori di carteggiatura utilizzare filtri anti-polvere P2 / P3. Non inalare i vapori prodotti dall'applicazione a spruzzo. Utilizzare il filtro combinato A2 / P2 e gli occhiali di protezione.<br>In caso di necessità di consulenza medica, tenere a portata di mano la confezione o l'etichetta.<br>In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua.<br>Deve quindi essere tenuta fuori dalla portata dei bambini.<br>Assicurare una buona ventilazione durante la lavorazione e l'essiccazione.<br>Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro.<br>Non disperdere il prodotto nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno.<br>Smaltire solo le confezioni completamente svuotate per il riciclaggio. Resti di vernici/smalti liquidi possono essere smaltiti come rifiuti di vernici a base acquosa. Resti induriti di vernici/smalti completamente essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici.<br>Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di |

sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **[www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com)**.

---