

# Neuer Anstrich statt Grünstich: Algen und Pilze an Fassaden entfernen mit Fungisan & Tirosilc



**Grün ist in – aber bitte nicht auf der Fassade! Leider setzen sich gerade an Außenwänden oft Algen und Pilze fest.**

Durch die gefragte moderne Bauweise ohne Vordach, aber auch auf wärmegeämmten Fronten haben die ständig in der Luft vorhandenen Mikroorganismen leichtes Spiel. Schnell wird die Fassade schmutzig und hässlich. Da hilft nur eines: ein neuer Anstrich! Mit den perfekt aufeinander abgestimmten Produkten von ADLER lassen sich Algen und Pilze an Fassaden entfernen und die Gebäudefront wird wieder in ein echtes Schmuckstück verwandelt. Wir zeigen Ihnen, wie es geht:

 **18.08.2021**

## Verwendete Produkte



Aviva Fungisan



Aviva Silikat Grundierung



Aviva Tirosilc-Color

## Schritte



### Schritt 1 - Reinigen

Zuallererst will eine verschmutzte Fassade gereinigt werden. Das geht ganz einfach – mit klarem Wasser. Am besten verwenden Sie eine Flachstrahldüse und spritzen die Fassade von oben nach unten ab.

**Achtung:** Gerade bei gedämmten Fassaden müssen Sie behutsam vorgehen, um die dünne Putzhaut nicht zu beschädigen. Nach der „Waschkur“ sollte die Fassade mindestens eine Nacht lang trocknen.



### Schritt 2 - Desinfizieren

Nun werden Sie Algen und Pilze an der Fassade entfernen: Behandeln Sie die gesamte Fläche mit **Aviva Fungisan** von ADLER. Die wässrige Desinfektionslösung macht den hartnäckigen Wand-Gewächsen garantiert gründlich den Garaus und sorgt dafür, dass die Mikroorganismen nicht so bald wieder sprießen. Tragen Sie das Mittel mit einer Bürste satt auf die Fassade auf. Anschließend 24 Stunden trocknen lassen.



### Schritt 3 - Abdecken

Gute Vorbereitung ist essentiell: Wer keine unschönen Überraschungen an Fenstern, Balkonen & Co. erleben will, sollte die gefährdeten Bereiche sorgfältig abdecken und abkleben. Mit Malervlies, Abdeckfolie und Klebeband lassen sich angrenzende Gewerke schützen.



### Schritt 4 - Grundieren

Damit der neue Anstrich gut haftet und ein besserer Feuchtigkeitsschutz entsteht, ist die passende Grundierung notwendig: Wir verwenden [Aviva Silikat GWK](#) Grundierkonzentrat und verdünnen es 1:1 mit Wasser. So lässt sich die Flüssigkeit perfekt mit einer Bürste auf die gesamte Putzfassade auftragen. Nun heißt es wieder warten, bis die Grundierung nach etwa zehn Stunden gut getrocknet ist.



## Schritt 5 - Erstanstrich

Jetzt geht es endlich an die Farbe. Mit **Aviva Tirosilc-Color** von ADLER steht Ihnen eine perfekte Fassadenbeschichtung zur Verfügung: Die hochwertige Silikonharzfarbe ist äußerst wasserfest und dadurch wetterbeständig. Dank ihrer schmutzabweisenden Wirkung und einem eingebauten Schutz gegen erneuten Algenbefall müssen Sie nach dem Anstrich mit Aviva Tirosilc-Color nicht mehr so schnell wieder zum Pinsel greifen. Beim ersten Auftragen kann die Farbe mit maximal 10 % Wasser verdünnt werden. Streichen Sie zuerst die Ränder mit einem Pinsel, einer Bürste oder einem kleinen Farbroller. Dann beschichten Sie die Flächen mit einer gepolsterten Fassadenwalze.



## Schritt 6 - Zweitanstrich

Nach einer Trockenzeit von mindestens vier Stunden erfolgt der Zweitanstrich. Diesmal verarbeiten wir die Farbe unverdünnt. Wiederum stehen zuerst die Ränder, dann die Flächen auf dem Streichprogramm. Fertig! Die Fassade erstrahlt wieder in neuem Glanz – und das in jedem Wunschfarbton. Denn **Aviva Tirosilc** von ADLER überzeugt mit extremer Farbtonstabilität in jedem Lieblingston.

Wie unsere Anleitung gezeigt hat, ist Algen und Pilze an Fassaden entfernen mit **ADLER Aviva Fungisan** ein Kinderspiel. Durch den Anstrich mit der Fassadenfarbe **ADLER Aviva Tirosilc** besitzt die Fassade einen vorbeugenden Filmschutz gegen Algen und Pilze.

# Bildergalerie



