

PRETRATTAMENTO, CURA & RIPARAZIONE

Consigli per la riparazione di superfici oliate e cerate

Piccoli graffi o parti rovinate a causa del semplice utilizzo sono facilmente riparabili grazie a Legno-Öl.

ADLER vi mostra come fare passo per passo. I piccoli graffi lasciati sui vostri mobili trattati con oli e cera saranno così facilmente rimossi e corretti.

Correzione di piccoli graffi:

 18.09.2012

Prodotti utilizzati



Legno Reiniger



Legno Öl



Legno Hartwachsöl



Passi



Passo 1:

Carteggiare le parti rovinate iniziando con una carta abrasiva di grana 150 continuando a lavorare terminando con una grana 240.



Passo 2:

Applicare **Legno-Öl** oppure **Legno-Hartwachsöl** sulla zona carteggiata e lasciar agire per 5 minuti .



Passo 3:

Carteggiare la superficie con una spugnetta abrasiva...

0



...ed eliminare i residui di polvere aiutandovi con un panno di cotone.

0



passo 4 (solo se si utilizza Legno-Öl):

Dopo 4 ore di attesa ripetere l'applicazione di **Legno-Öl**.

attenzione: se nel passo due avete utilizzato **Legno-Hartwachsöl**, non è necessaria una seconda mano

Riparazione di piccole ammaccature:

Passo 1:

Pulire la superficie con **Legno-Reiniger**.

Passo 2:

Bagnare leggermente la parte danneggiata. Appoggiare un panno di cotone bagnato sulla superficie e attenuare l'ammaccatura con un ferro da stiro caldo.

Passo 3:

Fate asciugare molto bene la superficie e carteggiare il danno con una spugnetta abrasiva. Iniziate con una grana 150 per terminare con una 240.

Passo 4:

Applicate Legno-Öl oppure Legno-Hartwachsöl e carteggiate l'olio con un tessuto abrasivo. Eliminare i residui di polvere con un panno in cotone.

Passo 5 (solo se si utilizza Legno-Öl):

Dopo 4 ore di asciugatura, applicare una seconda mano di **Legno-Öl**.

Attenzione: se ne passo 2 avete utilizzato **Legno-Hartwachsöl**, non è necessaria una seconda mano.

Titolo



