

PRETRATTAMENTO, CURA & RIPARAZIONE

# Consigli per la riparazione di superfici oliate e cerate

**Piccoli graffi o parti rovinate a causa del semplice utilizzo sono facilmente riparabili grazie a Legno-Öl.**

ADLER vi mostra come fare passo per passo. I piccoli graffi lasciati sui vostri mobili trattati con oli e cera saranno così facilmente rimossi e corretti.

**Correzione di piccoli graffi:**

📅 18.09.2012

## Prodotti utilizzati



Legno Reiniger



Legno Öl



Legno Hartwachsöl





## Passi



### Passo 1:

Carteggiare le parti rovinate iniziando con una carta abrasiva di grana 150 continuando a lavorare terminando con una grana 240.



### Passo 2:

Applicare **Legno-Öl** oppure **Legno-Hartwachsöl** sulla zona carteggiata e lasciar agire per 5 minuti .



### **Passo 3:**

Carteggiare la superficie con una spugnetta abrasiva...

0



...ed eliminare i residui di polvere aiutandovi con un panno di cotone.

0



#### **passo 4 (solo se si utilizza Legno-Öl):**

Dopo 4 ore di attesa ripetere l'applicazione di **Legno-Öl**.

**attenzione:** se nel passo due avete utilizzato **Legno-Hartwachsöl**, non è necessaria una seconda mano

### **Riparazione di piccole ammaccature:**

#### **Passo 1:**

Pulire la superficie con **Legno-Reiniger**.

#### **Passo 2:**

Bagnare leggermente la parte danneggiata. Appoggiare un panno di cotone bagnato sulla superficie e attenuare l'ammaccatura con un ferro da stiro caldo.

#### **Passo 3:**

Fate asciugare molto bene la superficie e carteggiare il danno con una spugnetta abrasiva. Iniziate con una grana 150 per terminare con una 240.

#### **Passo 4:**

Applicate Legno-Öl oppure Legno-Hartwachsöl e carteggiare l'olio con un tessuto abrasivo. Eliminare i residui di polvere con un panno in cotone.

#### **Passo 5 (solo se si utilizza Legno-Öl):**

Dopo 4 ore di asciugatura, applicare una seconda mano di **Legno-Öl**.

**Attenzione:** se ne passo 2 avete utilizzato **Legno-Hartwachsöl**, non è necessaria una seconda mano.

# Titolo



