PRETRATTAMENTO, CURA & RIPARAZIONE

Consigli per la riparazione di superfici oliate e cerate

Piccoli graffi o parti rovinate a causa del semplice utilizzo sono facilmente riparabili grazie a Legno-Öl.

ADLER vi mostra come fare passo per passo. I piccoli graffi lasciati sui vostri mobili trattati con oli e cera saranno così facilmente rimossi e corretti.

Correzione di piccoli graffi:

18.09.2012

Prodotti utilizzati



Legno Reiniger



Legno Öl




Legno Hartwachsöl




Finishpapier Bogen

Passi




Passo 1:

Carteggiare le parti rovinate iniziando con una carta abrasiva di grana 150 continuando a lavorare terminando con una grana 240.




Passo 2:

Applicare Legno-Öl oppure Legno-Hartwachsöl sulla zona carteggiata e lasciar agire per 5 minuti .




Passo 3:

Carteggiare la superficie con una spugnetta abrasiva...



...ed eliminare i residui di polvere aiutandovi con un panno di cotone.



passo 4 (solo se si utilizza Legno-Öl):

Dopo 4 ore di attesa ripetere l'applicazione di Legno-Öl.
attenzione: se nel passo due avete utilizzato Legno-Hartwachsöl , non è necessaria una seconda mano

Riparazione di piccole ammaccature:

Passo 1:
Pulire la superficie con Legno-Reiniger.

Passo 2:
Bagnare leggermente la parte danneggiata. Appoggiare un panno di cotone bagnato sulla superficie e attenuare l'ammaccatura con un ferro da stiro caldo.

Passo 3:
Fate asciugare molto bene la superficie e carteggiate il danno con una spugnetta abrasiva. Iniziate con una grana 150 per terminare con una 240.

Passo 4:
Applicate Legno-Öl oppure Legno-Hartwachsöl e carteggiate l'olio con un tessuto abrasivo. Eliminare i residui di polvere con un panno in cotone.

Passo 5 (solo se si utilizza Legno-Öl):
Dopo 4 ore di asciugatura, applicare una seconda mano di Legno-Öl .
Attenzione: se ne passo 2 avete utilizzato Legno-Hartwachsöl , non è necessaria una seconda mano.

Titolo







