

OLIARE IL LEGNO

Cura e rinnovo dei terrazzi in legno con ADLER Bodenöl

I vostri terrazzi e pavimenti in legno sono sottoposti giornalmente a fattori atmosferici quali sole , vento e umidità . Questa condizione può portare a sgradevoli crepe, slavaggi e ingiallimenti delle superfici. Per questo motivo, i vostri terrazzi in legno , anche in legno esotico come il Bangkirai o il Massaranduba, dovrebbero essere trattati regolarmente con un olio specifico per il legno, come per esempio Pullex Bodenöl

Cura e rinnovo dei terrazzi in legno

Ancora prima di pensare al tipo di legno da usare per il Vostro terrazzo o per il vostro giardino, è molto importante pensare alla sua manutenzione.

Le tipologie di legno più adatte per un terrazzo sono il larice e i legni esotici come il Bangkirai* oppure il Massaranduba**. Per ogni tipologia rimane comunque fondamentale averne cura regolarmente con un olio per legno specifico, come per esempio **Pullex Bodenöl**:

- Nuova mano di prodotto: applicare due mani di Pullex Bodenöl.
- Per i terrazzi con legno intatto, si consiglia un trattamento annual.
- Rinnovo: pretrattare con ADLER Holzentgrauer ed applicare una doppia mano di Pullex Bodenöl

📅 16.08.2011

Prodotti utilizzati

Pullex Bodenöl



Bodenstreichbürste für Öle



Pinsel Aquamaxx plus

Come funziona:

Passi



Contro l'ingrigimento - ADLER Holzentgrauer

Se il vostro terrazzo a un certo punto inizia ad ingrigirsi, la soluzione migliore è pretrattarli con **ADLER Holzentgrauer**. Bagnare l'intera superficie con acqua in modo da ridurre l'assorbimento.



Applicare quindi con un pennello o una spazzola il prodotto ADLER Holzentgrauer. Lasciare riposare per circa 10 / 20 minuti e lavare quindi il terrazzo con molta acqua e una scopa.



Superficie più asciutta, più pulita e più resistente

Dopo l'applicazione con ADLER Holzentgrauer lasciare asciugare il prodotto per alcuni giorni. Nel caso in cui non sia stato necessario pretrattare, la superficie deve comunque presentarsi asciutta, pulita e resistente. Carteggiare la superficie con carta abrasiva di grana 120 e ripulire con Nitroverdünnung. Più il trattamento viene effettuato in maniera accurata, più lo strato successivo apparirà bello e omogeneo. Anche i piccoli tagli e crepe devono essere rimossi in questa prima fase.



Applicare Pullex Bodenöl

A questo punto il terrazzo può essere trattato con **Pullex Bodenöl**. Applicate questo olio speciale su tutta la superficie con l'aiuto di un pennello, in maniera regolare senza creare eccessi di prodotto. Nel caso di terrazzi particolarmente ampi, semplificare il lavoro applicando il prodotto con una spazzola. Dopo 12 ore di asciugatura applicare una seconda mano. In questo modo si ottiene un risultato ottimale. **Importante: applicare uno strato sottile!!**

Le regole base per ogni elemento in legno: averne cura regolare. In questo modo si evitano operazioni di risanamento faticose. Non importa se si tratta di terrazzi in legno, mobili da giardino, finestre o portoncini di casa all'esterno: con i prodotti ADLER andate sempre sul sicuro.

Informazioni riguardo le tipologie di legno:

*Massaranduba:

Il legno di Massaranduba sta diventando sempre più presente al posto del legno Bangkirai, quest'ultimo infatti spesso si restringe. Il legno Massaranduba è tra i legni più duri ed è particolarmente indicato per le costruzioni.

**Bangkirai (Bankirai):

Il legno Bangkirai è un legno omogeneo, marrone chiaro, di elevate densità, durezza e resistenza. E' quindi particolarmente adatto per le costruzioni all'esterno, per pavimenti in legno e superfici di lavoro

Ulteriori consigli:

Rinnovo degli infissi in legno con il sistema di rinnovo Pullex
Rinnovo delle facciate in legno con il sistema di rinnovo Pullex

Titolo



