OLIARE IL LEGNO

Oli e cere per mobili

Fate del bene ai Vostri mobili e trattateli con Legno-Öl o Legno-Wachs, le novità per il trattamento di legno targate ADLER

I prodotti LEGNO sono facilmente lavorabili e di rapida asciugatura, sono adatti per tutti ti tipi di legni di latifoglia o di conifera in ambiente interno. Essi penetrano a fondo nelle fibre del legno,ne sottolineano il disegno e sono idrorepellenti. ADLER Vi mostra come aver cura dei Vostri mobili nella maniera più ottimale.

18.04.2012

Prodotti utilizzati



Legno Öl



Legno Wachs



Legno Pflegeöl



Spezialpinsel Solvamaxx Plus




Schleifvlies 150x230 mm




Finishpapier Bogen

Passi




Passo 1 - Carteggiare

Carteggiare la superficie con carta abrasiva grana 120 in direzione delle fibre. Ripetere l'operazione con carta grana 180. Fate attenzione a lasciare la superficie libera da polvere, asciutta e pulita.




Passo 2 - Applicazione di Legno-Öl

Mescolare il prodotto Legno-Öl ed applicare uno strato sottile con un pennello...




...o con un panno in cotone senza fibre. L'olio penetra velocemente nel legno, bisogna quindi eliminare ogni eccesso entro 5 minuti dall'applicazione con un panno in cotone asciutto.

Per un risultato perfetto, carteggiate la superficie oliata velocemente con un tessuto abrasivo. questa operazione liscia la superficie e conferisce un tocco morbido. Lasciar asciugare 4 ore garantendo una buona areazione.




Passo 3 - seconda mano di Legno-Öl

Lisciare la superficie prima della seconda mano con carta abrasiva grana 280. lavorare in direzine delle fibre e...



...spolverare la superficie.



Ora si procede con la seconda mano di Legno-Öl. Le superfici interne di mobili ed armadi dovrebbero essere trattate solo una volta, a causa della stagnazione di odori all'interno. Per garantire il giusto trattamento al Vostro mobile, lasciare asciugare l'olio per almeno 7 giorni prima di utilizzarlo.

Suggerimento professionale:

In alternativa a Legno-Öl potete applicare due mani di Legno-Wachs. Questo trattamento dona un effetto opaco e un tocco vellutato.

Cura:

Piccoli graffi e macchie possono essere veocemente rimosse con la carteggiatura e oliate nuovamente, senza dover trattare nuovamente l'intera superficie. Per rinfrescare lo strato trattato consigliamo una cura annuale con Legno-Pflegeöl.

ADLER-TV:

Parkett- bzw. Holzböden ölen mit ADLER Legno-Produkten
Möbel ölen mit den Legno-Produkten von ADLER

Titolo





